

Bouton poussoir PMR inox


Référence : 6380086

DESCRIPTION :

Bouton poussoir PMR inox

Il fait partie de notre gamme de **systèmes d'asservissement de porte** pour votre **ERP**.

C'est un **dispositif** qui permet à une personne en **incapacité d'ouvrir la porte** de **signaler sa présence** en appuyant sur le bouton.



INFORMATION PRODUIT

Bouton poussoir PMR inox

Il fait partie de notre gamme de **systèmes d'asservissement de porte** pour votre **ERP**.

C'est un **dispositif** qui permet à une personne en **incapacité d'ouvrir la porte** de **signaler sa présence** en appuyant sur le bouton.

Il possède une **gestion électronique intégrée** (fonction sans aucune électronique déportée).



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Sa temporisation est réglable de 1 à 60 secondes. Ce bouton poussoir PMR possède une **ergonomie d'utilisation optimisée** grâce à son diamètre de 25 mm.

Vous avez la possibilité de régler le volume du signal sonore.

Il possède un signal d'état lumineux bleu/vert. Fonctions électronique et mécanique simultanées.

Ce **bouton poussoir PMR** est conforme à la **réglementation PMR**. En cas de défaillance électronique, la fonction mécanique reste opérationnelle.

Si vous ne souhaitez pas encaster le bouton poussoir directement dans le mur, vous pouvez opter pour son [boîtier applique en inox](#).

Attention : Ce produit est un produit technique qui nécessite une consultation, pour en savoir plus n'hésitez pas à nous contacter.

Caractéristiques :

- **Matériau** : acier inoxydable
- **Tension d'alimentation** : 12/24 V DC
- **Consommation** : 10 à 55 mA
- **Indicateur lumineux bicolore** : Halo lumineux sphérique bleu/vert à LEDs
- **Indicateur acoustique buzzer** : temporisé, réglable de 60 à 80 db à 1 m ou OFF
- **Sortie à relais et contact électromécanique** : 1 contact NO + NF
- **Pouvoir de coupure max.** : 30V DC / 1A
- **Temporisation programmable** : de 1 à 60 secondes ou mode bistable (ON/OFF)
- **Indice de protection IP** : IP 65
- **Température de fonctionnement** : -10°C à 50°C
- **Diamètre de perçage pour intégration** : 25 mm
- **Épaisseur panneau d'installation** : 1 à 9 mm
- **Profondeur d'installation** : 38 mm
- **Dimensions** : 30 x 25 x 37 mm
- **Poids** : 0,080 kg.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com