

Portier Téléphonique Audio Pour Pmr

Référence : 6780014



DESCRIPTION :

Portier téléphonique audio pour Personnes à Mobilité Réduite avec **boucle à induction magnétique** intégrée.

Ce **boitier d'appel** est idéal pour une **PMR** pour **signaler sa présence**.

INFORMATION PRODUIT

Notre **portier téléphonique audio** est un dispositif indispensable pour **l'accessibilité de votre ERP**.

Ce **portier téléphonique** permet, par l'appui d'un simple bouton, d'établir une **communication téléphonique mains-libres**. En fin de communication, il raccrochera automatiquement.

Ce portier présente **3 Pictogrammes qui sont rétro-éclairés** pour indiquer :

- Appel en cours (voyant orange)
- Conversation (voyant bleu)
- Ouverture de gâche (voyant vert)

En aluminium renforcé, il est **certifié anti-vandalisme** et est **hermétique à la poussière et à l'eau**, il est donc prévu pour être installé en **extérieur**.

En cas de **coupure d'alimentation secteur**, le portier téléphonique passe automatiquement en **mode "Téléalimenté"**, c'est à dire que les principales fonctions restent alimentées par le courant de ligne téléphonique (Appel audio, Numérotation en chaîne,



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Commande de la gâche de porte).

Caractéristiques

- **Dimensions** : 205 x 130 x 43 mm
- **Dimensions perçage encastrement** : 168 x 115 x 43 mm
- **Matière** : aluminium brossé anodisé
- **Coloris** : gris
- **Certification IP 65** : hermétique à la poussière et protection contre les jets d'eau provenant de toute direction
- **Certification IK09** : anti-vandalisme
- **Installation** : en intérieur ou extérieur
- Boîtier en alu renforcé
- Boucle à induction magnétique pour prothèse auditive en position T ou MT
- Porte-étiquette en polycarbonate de 4mm d'épaisseur
- Vis anti-vol
- Ventilation naturelle
- Résistance chauffante
- Alimentation secteur incluse
- Décroché et raccroché manuels ou automatiques
- Commande d'ouverture de gâche NO/NF, contrôlable à distance par code DTMF
- Messages audio par Synthèse Vocale pour l'aide aux malvoyants
- Programmation locale ou à distance
- Sauvegarde sur mémoire EEPROM, non volatile
-



Ce que dit la loi **Article 2 - II.2°.a) de l'Arrêté du 20 Avril 2017**

Dans le cadre de la réglementation d'accessibilité des ERP, un [Carillon d'Appel](#) est obligatoire et doit être positionné entre 90 et 130 cm de hauteur tout en étant à plus de 40 cm de tout obstacle ou coin de mur.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article complet concernant les [rampes d'accès et les carillons d'appel](#).



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com