Barre d'appui relevable en Inox brossé

Référence : 6880186



DESCRIPTION :

Barre d'appui relevable en Inox brossé, utile dans tous les sanitaires accueillant du public.

Sécurisez vos sanitaires pour toutes les personnes en situation de handicap.

INFORMATION PRODUIT

Barre d'appui relevable en inox brossé.

Utile dans tous les sanitaires accueillant du public.

Cette barre d'appui relevable vous permet de **sécuriser vos sanitaires**, notamment pour les personnes à mobilité réduite.

Afin d'éviter tout risque de corrosion en milieu humide, il est préférable d'utiliser des **vis en inox** pour la pose de cette barre d'appui.

Pour le nettoyage, nous vous recommandons l'utilisation de savon doux afin de garantir la pérennité du produit. Ne pas utiliser de produits à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers.

Si la paroi de fixation n'est pas solide, nous vous conseillons d'utiliser notre béquille de soutien pour barre d'appui.

Caractéristiques :

- **Dimensions** :
  - Longueur : 770 mm
  - Largeur : 170 mm
  - Hauteur : 114 mm
  - Diamètre du tube : 30 mm
- **Matériau** : tube en Inox 304 brossé , Platines en résine de synthèse.
- **Couleur** : gris métal et blanc
- **Poids** : 2,4 kg
- **Garantie** : 10 ans
- **Charge admissible** : 120 kg

Ce que dit la loi

Chaque **cabine d'essayage et sanitaire** pour PMR doit disposer d'une **barre d'appui** permettant à l'utilisateur d'avoir un appui debout, de se baisser ou de se relever.

Les barres d'appui doivent comporter une **partie horizontale positionnée entre 0,70 et 0,80 m de hauteur**.Elles doivent supporter le poids d'un homme. Les barres d'appui coudées doivent avoir un **angle de 135°**.

Pour en savoir plus, consultez notre article sur l'aménagement des sanitaires pour PMR.

Conseils de pose :

Hauteur de pose conseillée pour la barre supérieure : 80 cm du sol dans les toilettes et la douche, ou à la hauteur du lavabo. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Sur cloisons peu résistantes, 3 solutions : le poteau de fixation , la béquille de soutien ou installer une contreplaque derrière la cloison.

conseils d'entretien :

Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.