Robinet Mitigeur Électronique Pour Lavabo

Référence : 6880196



DESCRIPTION :

Ce **robinet mitigeur à détection est adapté PMR** et comprend un sélecteur de température latéral.

Sa facilité d'utilisation, sa sécurité antiblocage interdisant l'écoulement en continu en font un produit parfait pour les établissements, entreprises, et toute collectivité.

INFORMATION PRODUIT

Ce robinet mitigeur à détection est adapté PMR et comprend un sélecteur de température latéral.

Sa facilité d'utilisation, sa sécurité antiblocage interdisant l'écoulement en continu en font un produit parfait pour les établissements, entreprises, et toute collectivité.

Ce produit comprend :
- une cellule optoélectronique

- une alimentation par pile lithium 6 V intégrée
- un sélecteur de température latérale avec limitation de la température maximale par butée réglable
- un régulateur de débit intégré (3 l/min)
- une sécurité antiblocage interdisant l'écoulement en continu
- avec flexibles PEX et robinets d'arrêt filtres

Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en ½uvre

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 3 l/mn par limiteur de débit intégré
- Aérateur anti-tartre haute qualité
- Dispositif anti-coup de bélier

> Alimentation hydraulique :

G 3/8" (12x17)

> Alimentation électrique :

- Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet

> Matière et couleur de finition :

- Corps et capot en métal moulé injecté

> Résistance thermique :

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Limitation de la température maximale par butée réglable Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur

> Livré avec :

- 1 Ecrou de fixation
- 1 Joint et 1 rondelle
- 2 Flexibles PEX à écrou tournant avec Clapets anti-retour NF
- 2 Robinets d'arrêt MM G 3/8" (12x17)
- 2 Joints filtre
- 1 Autocollant de signalisation

> Normes / Agréments :

- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227

Par Courrier
408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL

Par Téléphone
03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h

Par Fax
09 72 33 92 93
24h/24 7j/7

Par Internet
www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com