


Robinet Mitigeur Électronique Pour Lavabo Robi

Référence : 6880197

DESCRIPTION :

Ce **mitigeur sur plage à détection** (CE) permet une utilisation simple et sans toucher, il suffit de passer sa main sous le robinet pour déclencher l'écoulement de l'eau. Le mitigeur est donc parfaitement adapté à toute personne, qu'elle soit à mobilité réduite ou non de part sa simplicité d'utilisation.

Parfaitement adapté à tout établissement, collectivité, entreprise.



INFORMATION PRODUIT

Ce **mitigeur sur plage à détection** (CE) permet une utilisation simple et sans toucher, il suffit de passer sa main sous le robinet pour déclencher l'écoulement de l'eau. Le mitigeur est donc parfaitement adapté à toute personne, qu'elle soit à mobilité réduite ou non de part sa simplicité d'utilisation.

Parfaitement adapté à tout établissement, collectivité, entreprise.

Mitigeur sur plage à détection (CE).



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Ce produit comprend :

- une cellule optoélectronique
- une alimentation par pile lithium 6 V intégrée
- un sélecteur de température latérale avec limitation de la température maximale par butée réglable
- un régulateur de débit intégré (3 l/min)
- une sécurité antiblocage interdisant l'écoulement en continu
- avec flexibles PEX et robinets d'arrêt filtres

Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en ½uvre.

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 3 l/mn par limiteur de débit intégré
- Aérateur anti-tartre haute qualité
- Dispositif anti-coup de bélier

> Alimentation hydraulique :

- G 3/8" (12x17)

> Alimentation électrique :

- Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet

> Matière et couleur de finition :

- Corps et capot en métal moulé injecté
- Finition chromée

> Résistance thermique :

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Limitation de la température maximale par butée réglable
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur

> Livré avec :

- 1 Ecrou de fixation
- 1 Joint et 1 rondelle
- 2 Flexibles PEX à écrou tournant avec Clapets anti-retour NF
- 2 Robinets d'arrêt MM G 3/8" (12x17)
- 2 Joints filtre



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

- 1 Autocollant de signalisation

> Normes / Agréments :

- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com