

## Colonne Robinet De Douche Temporisé 30 Sec Réglable

Référence : 6880198



### DESCRIPTION :

Cette **colonne robinet de douche** temporisé 30 sec réglable est d'utilisation simple et pratique avec sa fonction start/stop par passage de la main après 10 secondes d'écoulement ou arrêt automatique après 30s réglable.

Cette colonne robinet de douche électronique est adaptée pour les collectivités, vestiaires, etc.. et parfaitement adaptée PMR

### INFORMATION PRODUIT

Cette **colonne robinet de douche temporisé 30 sec réglable** est d'utilisation simple et pratique avec sa fonction start/stop par passage de la main après 10 secondes d'écoulement ou arrêt automatique après 30s réglable.

Cette colonne robinet de douche électronique est adaptée pour les collectivités, vestiaires, etc.. et parfaitement adaptée PMR

Robinet de douche électronique temporisé en applique, alimentation en eau mitigée.



#### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com

## Le produit :

- Fonction Start/Stop par passage de la main après 10 secondes d'écoulement ou arrêt automatique après 30s réglable
- possibilité de purge automatique et programmable.
- Alimentation par pile lithium 6 V intégrée.
- Régulateur de débit intégré (6 l/min ou 8l/min).
- Alimentation par le haut.
- Livré sans robinet d'arrêt.
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire.

## > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

## > Débit :

- 6 à 8 l/mn à 3 bars par régulateur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire

## > Fonctionnement:

- Déclenchement électronique adapté PMR
- Distance de détection de la main devant la cellule : portée de 10 cm

## > Durée d'écoulement :

- 30 secondes par défaut réglable par prestataire
- Déclenchement Marche / Arrêt avec Stop non activable pendant les 10 premières secondes d'écoulement - Réglable par prestataire
- Fréquence et durée de rinçage automatique paramétrables par prestataire

## > Alimentation hydraulique :

- G 3/4" (20x27) par le haut
- En eau froide ou pré-mitigée

## > Alimentation électrique :

- Pile lithium 6volts type CRP2 dans boîtier intégré

## > Matière et couleur de finition :

- Corps en métal moulé injecté
- Profilé extrudé en alliage Aluminium-Magnésium-Silicium 6060

## > Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

## > Sécurité :



### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com

- Rinçage périodique pré-réglé à 30s toutes les 24h après dernière utilisation limitant le développement bactérien (légionelles, pseudomonas ...) modifiable par paramétrage de la cellule via prestataire
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile

> **Livré avec :**

- Vis VBA et chevilles nylon

> **Normes / Agréments :**

- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Laiton conforme UBA



**Par Courrier**

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



**Par Téléphone**

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



**Par Fax**

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



**Par Internet**

[www.handinorme.com](http://www.handinorme.com)  
mail : [contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com)