


Colonne Robinet De Douche Temporisé 30 S - Déclenchement Sensitif

Référence : 6880199



DESCRIPTION :

Cette **colonne robinet de douche** temporisé (1s à 5mn) en applique est d'utilisation simple et pratique avec sa fonction start/stop.

Cette colonne robinet de douche électronique est adaptée pour les collectivités, vestiaires, etc.. et parfaitement adaptée PMR

INFORMATION PRODUIT

Cette **colonne robinet de douche** temporisé (1s à 5mn) en applique est d'utilisation simple et pratique avec sa fonction start/stop.

Cette colonne robinet de douche électronique est adaptée pour les collectivités, vestiaires, etc.. et parfaitement adaptée PMR

Robinet de douche sensitif (CE) temporisé (1s à 5mn) en applique, alimentation en eau mitigée.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Ce produit comprend :

- une fonction start /stop par effleurement alimentée par pile lithium 6 V intégrée
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un régulateur de débit intégré à 6 l/min
- un système anti-tapotement
- une pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire
- une alimentation par le haut G 3/4"

Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en ½uvre.

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 6 l/mn à 3 bars par régulateur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire

> Durée d'écoulement :

- 30 secondes (Réglable de 1 s à 5 mm) et fonction marche/arrêt
- Fréquence et durée d'écoulement obligatoire paramétrables

> Alimentation hydraulique :

- G 3/4" (20x27) par le haut
- En eau froide ou pré-mitigée

> Matière et couleur de finition :

- Corps en métal moulé injecté
- Profilé extrudé en alliage Aluminium-Magnésium-Silicium 6060

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile

> Livré avec :

- Vis VBA et chevilles nylon
- Joint filtre

> Normes / Agréments :

- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com